版次 (Vension)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)









技术参数（Technical Data）				
UL	应用组别(Use group)	B	C	D
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	/	/	/
IEC	过压类别(Overvoltage Category) /污染等级(Pollution Degree)	III/3	III/2	II/2
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	/	300V/16A	/
压线范围(Wire Range)		/		
工频耐压(Frequency Voltage)		AC 2000V		
冲击耐压(Rated Surge Voltage)		4000V		
绝缘阻抗(Insulation Resistance)		/		
接触电阻(Contact Resistance)		常态≥500mΩ		
剥线长度(String Length)		/		
工作温度(Temperature)		-40° C～+105° C		
额定扭矩(Rated torque)		/		
材质和电镀(Material and plating)				
绝缘材质(Housing)		PA66		
导体材料(Contact)		铜合金，镀锡(Copper alloy, Sn plated)		
/		/		

产品命名编码:
(Product Number Gode):

FPH2.5-XX-500-18-YY

- 系列(Series)
- 极数(NO. of poles)
- 端子间距(Pitch)
- 型号(Model)
- 塑体颜色(Housing Color)

1:绿色(Green)	7:透明色 (Transparent)
2:蓝色(Blue)	8:白色(White)
3:黑色(Black)	9:黄色(Yellow)
4:灰色(Grey)	Y:多种颜色 (Mixed color)
5:橙色(Orange)	
6:红色(Red)	

P=5.00mm,N为孔位数(N for hole digits),有效位数为(Significant Digits):02p-24p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	22.50	27.50	32.50	37.50	42.50	47.50	52.50	57.50	62.50	67.50	72.50	77.50
B	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	82.50	87.50	92.50	97.50	102.50	107.50	112.50	117.50	122.50	127.50	132.50	
B	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	105.00	110.00	115.00	

AOSI 东莞市澳斯电子有限公司
DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO.,LTD

型号(Type):FPH2.5-XX-500-18-YY

核准(Approval): 图号(Drawing NO.):

核审(Audit): 单位(Units):mm 页码(Page):1/1

设计(Design) 比例(Scale):FULL

公差范围(Tolerance Range)		
150~		±1.50
60~150		±1.00
30~60		±0.60
6~30		±0.40
0~6		±0.25
角度 (Angle)	X	±2°
	X.X	±1°

版次(Version):T0